

Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - LED

Artikelnummer:	PL54151002
Serienname:	VERTICA
EAN:	4037293029308
Zolltarif:	94054239900

Artikelbeschreibung

LED Wegeleuchte 1000mm ■ schwenkbar ■ anthrazit ■ ■ IP54
 ■ 100-240V ■ 10W ■ 3000K ■ 600lm



Massive Pollerleuchte mit schwenkbarem Kopf, gefertigt aus Aluminium im Druckgussverfahren und pulverbeschichtet. Die Leuchte ist perfekt zur Beleuchtung von Gehwegen, als Randbeleuchtung für Beete und vieles mehr im und rund um den Garten geeignet. Durch das schwenkbare Kopfteil kann die Leuchte perfekt auf das zu beleuchtende Objekt ausgerichtet werden. Der Schwenkbereich beträgt 90°. Passend zur Wegeleuchte gibt es die Wandleuchten (WL54151002 und WL54151002S).

Technische Spezifikation (EC000301)

Schutzklasse	I	Mit Leuchtmittel	ja
Breite (mm)	139,00	Mit Betriebsgerät	ja
Mit Grundplatte	ja	Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°
Anschlussart	Schraubklemme	Nennstrom (mA)	350,00
Gehäusefarbe	anthrazit	Farbtemperatur (K)	3.000,00
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Max. Systemleistung (W)	10,00
Spannungsart	AC	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	600,00
Mit Bewegungsmelder	nein	Lichtfarbe	weiß
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Mit Lichtsensor	nein	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	60,00
Polzahl	3,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Länge (mm)	120,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Höhe/Tiefe (mm)	1.000,00	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Farbtemperatur einstellbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lichtstrom einstellbar	nein
Art der Leuchte	Stele	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtaustritt	direkt	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	nein
Schlagfestigkeit	IK06		
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00		
Schutzart (IP)	IP54		