

Produktdatenblatt | Garten- / Wegeleuchten - LED

Artikelnummer:	WLS541502
Serienname:	SOLAR
EAN:	4037293029285
Zolltarif:	94054239900



Artikelbeschreibung

LED Wegeleuchte 650mm ■ anthrazit ■ IP54 ■ Solar ■ ■ 1W
 ■ 3000K ■ 96lm ■ mit Dämmerungs- und Bewegungssensor

Solar Wegeleuchte mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor für den Außenbereich. Da kein Stromanschluss notwendig ist kann die Leuchte nahezu überall im Außenbereich montiert werden, die Ladezeit beträgt je nach Standort 6-8 Stunden. Die Leuchte schaltet sich nur ein, wenn das Umgebungslicht unter 20 Lux liegt, wobei zwischen drei unterschiedlichen Modi gewählt werden kann. Ein: 100% Helligkeit für 6 Stunden (Bewegungsmelder ohne Funktion, Leuchte schaltet immer, sobald unter 20 Lux). DIM: 20% Helligkeit, wenn eine Bewegung erkannt wird ist die Leuchte 30 Sekunden lang bei 100% Helligkeit und kehrt dann zu 20% Helligkeit zurück. Nach 4 Stunden wird die Leuchte automatisch ausgeschaltet. AUTO: Wenn eine Bewegung erkannt wird, schaltet sich die Leuchte 30 Sekunden lang bei 100% Helligkeit ein und schaltet sich automatisch aus, wenn keine weitere Bewegung erkannt wird. Passend zur Wegeleuchte gibt es auch die Wandleuchte (WAS541502). Batterietyp: 18650 3,7V 2600mAh. Der mitgelieferte Kunststoff Erdspeiß hat eine Länge von 210mm.

Technische Spezifikation (EC000301)

Schutzklasse	III	Mit Leuchtmittel	ja
Breite (mm)	113,00	Mit Betriebsgerät	nein
Mit Grundplatte	ja	Ausstrahlungswinkel	breitstrahlend 41-80°
Gehäusefarbe	anthrazit	Farbtemperatur (K)	3.000,00
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Max. Systemleistung (W)	1,00
Spannungsart	DC	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	96,00
Mit Bewegungsmelder	ja	Lichtfarbe	weiß
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Mit Lichtsensor	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Länge (mm)	190,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Höhe/Tiefe (mm)	650,00	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Farbtemperatur einstellbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lichtstrom einstellbar	nein
Art der Leuchte	Pollerleuchte	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Lichtaustritt	direkt	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/satiniert	Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	nein
Schlagfestigkeit	IK06		
Nennspannung (V)	3,70		
Schutzart (IP)	IP54		